

ПОСЕТИТЕ НАШ НОВЫЙ САЙТ [ПЕРЕЙТИ НА НОВЫЙ САЙТ](#)



Термостойкий разъем тип 344.1



- 10/16A, 250V~

- Защита контактов металлическим кожухом

575 руб

Термостойкий разъем тип 1802



- двухполюсный, двухконтактный, с заземлением

- 10 A, 250 V

- Температура длительной эксплуатации: до 155 град.С

- Материал корпуса: термореактивная пластмасса, материал головной части: фарфор

- Защита против изгиба кабеля

- Центральный ввод кабеля

530 руб

Термостойкий разъем тип 1830



- двухполюсный, двухконтактный, с заземлением

- 10 A, 250 V

- Температура длительной эксплуатации: до 155 град.С

- Материал корпуса: duroпластик, материал головной части : фарфор

- Защита против изгиба кабеля

- Центральный ввод кабеля

Стоимость
по запросу

Термостойкий разъем тип 344 Si/Wi



- двухполюсный, двухконтактный, с заземлением

- 16(25) A, 250 V

- Температура длительной эксплуатации: 200 град.С

- Максимальная температура: 300 град.С

- Материал корпуса: силоплен; материал головной части : силоплен

- Защита против изгиба кабеля

- Защитное особо стойкое покрытие контактов

2845у6

Термостойкий разъем тип 344 Si



- двухполюсный, двухконтактный, с заземлением

- 16(25) A, 250 V

- Температура длительной эксплуатации: 200 град.С

- Максимальная температура: 300 град.С

- Материал корпуса: силикоплен; материал головной части : силикоплен

- Защита против изгиба кабеля

- Защитное особо стойкое покрытие контактов

2660 руб

Термостойкий разъем тип 344 К/А/В/Рg(изогнутый), К/А/Рg(прямой)



- двухполюсный, двухконтактный, с заземлением

- 24 A, 380 V

- Температура длительной эксплуатации: 200 град.С

- Максимальная температура: 300 град.С

- Материал корпуса: Al; материал головной части : керамика

- Защита против изгиба кабеля

- Защитное особо стойкое покрытие контактов

344 K/A/Pg - 1650 руб

344 K/A/Wi/Pg - 1830 руб

Термостойкий разъем тип 344 P/Si



- двухполюсный, двухконтактный, с заземлением

- 16(25) A, 250 V

- Температура длительной эксплуатации: 100 град.С

- Максимальная температура: 100 град.С

- Материал корпуса: – пербунан, материал головной части : керамика

- Защита против изгиба кабеля

- Защитное особо стойкое покрытие контактов

Стоимость
по запросу

Термостойкий разъем тип 727 сер



- прямой

- двухполюсный, двухконтактный, с заземлением

- 25 A, 380 V

- Температура длительной эксплуатации: 300 град.С

- Максимальная температура: 350 град.С

- Материал корпуса: Al; материал головной части : керамика

- Защита против изгиба кабеля с помощью пружины

Стоимость
по запросу

Термостойкий разъем тип 727 Si



- прямой

- двухполюсный, двухконтактный, с заземлением

- 25 A, 380 V

- Температура длительной эксплуатации: 200 град.С

- Максимальная температура: 300 град.С


- Материал корпуса: Al; материал головной части : силоплен

- Защита против изгиба кабеля с помощью пружины

- Стойкость к удару

Стоимость
по запросу

Термостойкий разъем тип 728 сер



- контактная часть изогнута в вертикальной плоскости под углом 105 град

- двухполюсный, двухконтактный, с заземлением

- 25 A, 380 V

- Температура длительной эксплуатации: 300 град.С

- Максимальная темпе


- Материал корпуса: А

- Защита против изгиб

**Стоимость
по запросу**

Термостойкий разье

--



- КОНТАКТНАЯ ЧАСТЬ ИЗ

- двухполюсный, двухк

- 25 A, 380 V

- Температура длительной эксплуатации: 200 град. С

- Максимальная температура: 300 град. С

- Материал корпуса: Аl; материал головной части : силопрен

- Защита против изгиба кабеля с помощью пружины

- Стойкость к удару

Стоимость
по запросу

Термостойкий разъем тип 729 сер



- контактная часть изогнута в горизонтальной плоскости под углом 90 град

- двухполюсный, двухконтактный, с заземлением

- 25 A, 380 V

- Температура длительной эксплуатации: 300 град.С

- Максимальная температура: 350 град.С

- Материал корпуса: Al; материал головной части : керамика

- Защита против изгиба кабеля с помощью пружины

Стоимость
по запросу

Термостойкий разъем тип 729 Si



- контактная часть изогнута в горизонтальной плоскости под углом 90°

- двухполюсный, двухконтактный, с заземлением

- 25 A, 380 V

- Температура длительной эксплуатации: 200 град.0С

- Максимальная температура: 300 град.С

- Материал корпуса: Al; материал головной части : силоплен

- Защита против изгиба кабеля с помощью пружины

- Стойкость к удару

Стоимость
по запросу